



(Mast nicht enthalten)



EICHHORN - MODELLBAU

Speiseleitung Doppelisolator „V“

(für Einfachmaste)

Spur N

(brüniert / geschwärzt)

Artikel: 13053

**Inhalt:**

1 Speiseleitungshalter mit Doppelisolator in „V“-Anordnung zur bevorzugten Montage an Einfachmasten

Benötigtes Werkzeug:

Evtl. ein nicht gasender Sekundenkleber
Eine Schlüsselfeile, fein und ein watenfreier Seitenschneider

Kurzinformation:

Die Ausleger dienen der parallelen Führung von Speiseleitungen

Bitte beachten:

Das Bauteil ist brüniert, geschwärzt, so dass lediglich der Ausleger in der gewünschten Farbe lackiert werden muss.
In der Regel Resedagrün.

Warnhinweis:

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten. Warnhinweis aufbewahren!

13053/13054



EICHHORN-MODELLBAU

Lieber Modellbahnfreund,

bitte beachten Sie, dass es sich bei den Speiseleitungshaltern um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch.

Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Ich hoffe Sie haben dieselbe Freude an unserem Produkt, wie ich selbst, die ich es selbstverständlich auch nutzen.

Ausleger für Speiseleitung mit Doppelisolator in „V“-Anordnung zur bevorzugten Montage an Einfach-Einzelmasten (13053 1 Stück // 13054 10 Stück)

Montage der Eichhorn-Modellbau Speiseleitungen:

Passen Sie das aufgespreizte Ende des Auslegers an Ihr Mastfabrikat an. Die Spreizung / Verjüngung des Auslegers („V-Stiel“) sollte nahe am Mast beginnen. Die Schenkel umfassen den Mastkopf in seiner ganzen Breite. Überstehende Profillängen werden mit einem watenfreien Seitenscheider entfernt; nötigenfalls die Profilenen befeilen.

Wenn die Maste noch nicht lackiert sind (Sommerfeldt*) empfiehlt sich die Lackierung nach der Montage (Isolatoren abkleben).

Passt das Mass: Kleben.

Die Schenkel / Profile der Ausleger sind absichtlich länger gehalten. Sie können diese so einfach auch an andere Maste anpassen. Biegen Sie dazu die V-Stiele nach Bedarf auf oder zu. Eine Montage ist dann auch an Turmmasten oder an Einzelmasten auch in anderer Höhe möglich. Die Anpassung erfolgt dann wie oben beschrieben.

„N-dlich“ können die Loks wieder ohne Unterspannung fahren.

EICHHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754

werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de

www.eichhorn-modellbau.de