

EICHHORN-MODELLBAU

Pufferbohlenzurüstsatz


(für alle N Fahrzeuge)

Spur N

Neusilber Ätzteil

Bausatz

Artikel: 15037



Inhalt:

Zurüstsatz für Pufferbohlen:
4 Zughaken, 2 Kuppelschäkel, 12 Bremsschläuche
2 Steckdosen für Zugheizleitung
2 Kabel für Zugheizleitung
2 Dampfheizungskupplungen

Benötigtes Werkzeug:

Spitzzange, Pinzette, Klebstoff.
Farbe, Cutter, Bohrer 0,3 – 0,5 mm

Kurzinformation:

Die Zurüstsätze dienen zum Supern von Pufferbohlen

Bitte beachten:

Neusilberbausatz in Teil-Falttechnik
Geeigneter Klebstoff evtl. notwendig.
Eine zus., nachträgliche Lackierung der Bremsschläuche in schwarz ist möglich.

Warnhinweis:

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten.
Warnhinweis aufbewahren!

15037



EICHHORN-MODELLBAU

Lieber Modellbahnfreund,

bitte beachten Sie, dass es sich bei den Modellen um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt. Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch. Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben dieselbe Freude an unserem Produkt, wie wir.

VORBEREITUNG:

Eine Demontage der Fahrzeuge ist nicht notwendig!
Entfernen Sie jedoch ggf. die Kupplung.
Bereiten Sie die Montage und den Zusammenbau vor.
Legen Sie Werkzeug und Lack bereit.

FALTEN:

Gefaltet werden müssen:

- Zughaken: 180° falten
- Je 2 x 2 Seiteneisen der Hakenschäkel um je 90° umklappen
- Zugheizungssteckdose: 180° falten
- Absperrhahn Bremsschlauch 180° umklappen
- Heizkupplung: Ovale Öse 90° biegen – Die HZKPL in einen unter der Pufferbohle zu befestigenden Draht mit deren runder Öse befestigen.

Haken - Haken

Eine Bohrung (0,3 mm) unter dem Kupplungshaken muss gesetzt werden; in sie wird mit einem 0,2 mm Draht der Hakenschäkel eingehängt (dieser hat zwei kl. Löcher dafür)

MONTAGE:

Bohrung für den Haken 0,5mm
Bohrung für die Heizkupplungsdose 0,3mm
Bohrung für die Heizkabel 0,3mm



EICHHORN-MODELLBAU

Werner Eichhorn

Werner Eichhorn, Siemensstr. 6, 82110 Germering, Tel: 089-846754 Fax: 089 21758080

werner.eichhorn@eichhorn-modellbau.de

www.eichhorn-modellbau.de